

Användningsområde

ESSVE Gipsskruv med borrspets är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

Beskrivning

Skruven är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med fosfaterad, blankförzinkad 5 µm eller blankförzinkad 20 µm som ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Specifikation

	Fosfaterad	Blankförzinkad	Blankförzinkad
Material	Härdat stål SAE1018	Härdat stål SAE1018	Härdat stål SAE1018
Ytbehandling	Fosfaterad	Blankförzinkad 5µm	Blankförzinkad 20µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²	C:a 20 st/m ²	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1	C1	C2

ESSVE Gipsskruv med borrspets passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

Montering

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits.

Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2000-2800/min



Gipsskruv med borrspets, för stålregel, fosfaterad

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp	Antal/pall
581325	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	1000	6	180
581340	3,5 × 40	8,4	35,0	PH2	1000	6	180
581350	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	144

