


[← Tillbaka](#)Version **2** 

Publicerat: 2014-12-23

Pallningsbricka S och XL

Avsedd för temporär pallning och injustering av betongelement, men används också för injustering av fönster, dörrar, trappor m.m.

Leverantör	Eurospacers AB
BVB ID	54901
BSAB	Z - Konstruktioner av diverse mängd-, form- eller sakvaror
BK04	05299 Bultartiklar, muttrar och brickor övrigt
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Dokument (4 st)	Visa 

[Byggvarudeklaration](#)

2014-11-15

173.78 kB

[Övrigt bedömningsunderlag](#)

2014-11-15

43.61 kB

[Övrigt bedömningsunderlag](#)

2014-11-15

21.43 kB

[Övrigt bedömningsunderlag](#)

2014-11-15

16.51 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		100%	9002-88-4		

Bedömning ▬ Totalt ▬ Innehåll

[Ansök om ny bedömning](#)

+ Innehåll

- ▬ Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för respektive egenskapskriterium

+ Livscykel

1. Ingående material och råvaror

- ▬ Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- ▬ >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- ▬ Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- ▬ Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
- ✓ Uppgifter redovisas om restprodukter (avfallskod, mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)

3. Transporter och emballage

- ✓ Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- ▬ Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

- ✓ Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- ✓ Materialåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

Uppfyller även krav för

