



## Leca® Jackofoam 200

- God isolerförmåga
- Måttanpassad produkt
- Enkel och snabb tillämpning
- Åtgång: 2st/lpm

### Om produkten

Balkblocksisolering använts som isolering och är av extruderad polystyren (XPS).

### Användningsområde

Balkblocksisolering använts som isolering vid användning av Leca Isoblock Balk 30 och 35. Isoleringen är av extruderad polystyren (XPS).

### Underlag

Används främst ihop med Leca Isoblock balk 30 och 35

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång: 2st/lpm
Dimensioner (LxBxH)	500x500x130 mm
Tryckhållfasthet	300 KPa
Värmeledningsförmåga	$\lambda$ 0,0034 W/mK
CE-märkning	Ja
Lagring	Balkblocksisolering är tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Isoleringen skyddas mot tryck och att annat tungt material lagras ovanpå.
Förpackning	Levereras på byggpall 120x80cm. Förpackningsstorlek 18 eller 24st/bunt.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.