



Leca® Murarlåda 75, 90, 95, 125, 150mm

- Leca Murarlådan är öppning och stängningsbar
- Bruket läggs snabbt ut i rätt mängd med murarlådan
- Bruksmängden kan anpassa vid behov
- Genom användning av Leca Murarlåda förenklas arbetet och sparar tid vid murning av Leca Block
- Leca Murarlåda är tillverkad i plåt

Om produkten

Leca Murarlåda är speciellt utformad för att ge en exakt fogtjocklek vid tunn fogsmurning med Leca Block 75-150mm. Murarlådan är tillverkad i plåt och är öppnings-/stängningsbar, samt har justerbar inställning för bruksmängden som lämnar lådan.

Användningsområde

Leca Murarlåda effektiviserar appliceringen av murbruk Flexoheft M 2,5. Leca Murarlåda för innervägg finns för blockdimension 75,90,95,125 och 150mm.

Underlag

Leca Murarlåda fungerar ihop med murverk av Leca Block i dimension 75-150mm.

Användning

Leca Murarlåda effektiviserar appliceringen av murbruk Flexoheft M 2,5. Leca Murarlåda för innervägg finns för blockdimension 75,90,95,125 och 150mm.

Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	400x75-150x190 mm
Material	Lackerad plåt
Lagring	Leca Murarlåda är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande hantering. Leca Murarlåda skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.
Förpackning	Leca Murarlåda 75-150mm levereras i kartong

Efterbehandling

Se till att hålla rent Leca Murarlåda efter användning. Kvarstående bruksrester på murarlådan kan innebära att funktionen förloras. Gör med fördel rent Leca Murarlåda med varmt vatten snarast efter användning. Eventuellt kan även något rengöringsmedel användas i samband med rengöring.

Säkerhetsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad för aktuell murbruk.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.