

Montageskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB





Funktion: Borrspets med enkelledande stångängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	13	13	B3130	10000	Bulkpack	
4.2	13	13	3130	1000	Förpackning	8
4.2	13	13	313000	250	Förpackning	16
4.2	25	25	B3250	7000	Bulkpack	
4.2	25	25	32509	600	Förpackning	8
4.2	25	25	325000	250	Förpackning	16
4.2	31	31	B3310	5000	Bulkpack	
4.2	31	31	33109	500	Förpackning	8
4.2	31	31	331000	200	Förpackning	16

För teknisk specifikation, se produktdatablad.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

