


Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd pinnskruvexpander (ETA-01/0013) för montage i betong.

Material: Stål.

Ytbehandling: Elförzinkad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pinnskruvexpandern enligt tabellen nedan. Slå därefter in pinnskruvexpandern i hålet med en hammare. Dra muttern enligt anvisat åtdragningsmoment i samma tabell.



D	L	Min. borrhjup mm	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6	40			6	84101	200	Förpackning	8
6	67	55	10	6	84102	150	Förpackning	8
6	97	55	40	6	84103	100	Förpackning	8
8	50			8	84104	100	Förpackning	8
8	75	65	10	8	84105	50	Förpackning	8
8	95	65	30	8	84106	50	Förpackning	8
8	120	65	55	8	84107	50	Förpackning	8
10	60			10	84108	50	Förpackning	8
10	85	70	10	10	84109	50	Förpackning	6
10	105	70	30	10	84110	25	Förpackning	8
10	125	70	50	10	84111	25	Förpackning	8
10	145	70	70	10	84112	25	Förpackning	6
10	175	70	100	10	84113	25	Förpackning	6
12	75			12	84114	25	Förpackning	8
12	95			12	84115	25	Förpackning	8
12	125	90	30	12	84116	25	Förpackning	6
12	145	90	50	12	84117	25	Förpackning	6

För teknisk specifikation, se produktdatablad.



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



D	L	Min. borrhjup mm	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
12	180	90	85	12	84118	20	Förpackning	6
12	200	90	105	12	84119	20	Förpackning	6
12	240	90	145	12	84120	10	Förpackning	6
16	115			16	84121	10	Förpackning	8
16	150	110	30	16	84122	10	Förpackning	6
16	200	110	80	16	84123	10	Förpackning	6
20	180	130	35	20	84124	5	Förpackning	6
20	205	130	60	20	84125	5	Förpackning	6
20	240	130	95	20	84126	5	Förpackning	6

För teknisk specifikation, se produktdatablad.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

