

**Produktinformation:**

# Tapetklister 201

**Extra fint lättlösligt stärkelseklister i pulverform****Produktbeskrivning & användning:**

Tapetklister 201 är ett lättlösligt extra fint stärkelseklister i pulverform för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen.

Limmet är utmärkt till klistermaskiner.

A-märkningen betyder att produkten klarar de stränga säkerhetskrav som danska Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer har ställt och har placerats i grupp A.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

**Lim:**

**Typ:**

**Konsistens:**

**Hållbarhet:**

**Förpackning:**

Förädlad stärkelse

Pulver

Minst 2 år i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring.

Artikelnummer	Emballage
80011	200 g
80021	500 g



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

### *Förberedelser:*

*Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.*

*Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel. Nödvändig limning/grundning av puts kan utföras genom en applicering av lim (i förhållandet 1 kg pulver till ca 30 liter vatten).*

*På starkt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*

### *Blandningsförhållande:*

*1 kg Tapetklister 201 strös långsamt ned i ca 22 liter kallt vatten under konstant omrörning.*

*Fortsätt omrörning i ca 2 minuter. Efter ca 10 minuters vila rörs blandningen återigen grundligt och limmet är klart att användas.*

### *Användningstemperatur:*

*Rumstemperatur.*

### *Uppsättning:*

*Klistret appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där den ska suga in och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik att få klister på framsidan av tapeten. Klistret som eventuellt kommit på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom lätt duttning med en fuktad svamp eller avtvättning med svamp.*

*Sörj för god ventilation under torktiden.*

### *Sträckförmåga:*

*1 kg Tapetklister 201 räcker till ca 120 m<sup>2</sup>.*

*Förtunnad till förlimning räcker 1 kg till ca 230 m<sup>2</sup> vägg.*

***I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.***

## **Säkerhet:**

*För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE**