



webertherm 412 startlist

- Används med Serporoc Fasadsystem

Om produkten

Therm 412 startlist används som avslutning mot sockel i Serporocsystemet. Olackerad aluminium Längd: 2500mm
Tjocklek 0.8mm Droppnäsa 18mm

Användningsområde

Therm 412 startlist används vid putsningsarbeten i Serporocsystemet. Detta för att få en tekniskt och bra lösning ner mot sockel.

Underlag

Therm 321 Skiva

Bra att veta

Var nogran med att Therm 323 Nät överlappar minst 40mm över profilen.

Användning

Therm 412 startlist monteras mot isoleringen med Therm 406 skruv eller Therm 325 clips, ca 3st /profil.

Observera

OBS: Tänk på att Therm 321 skiva skall monteras minst 10mm uppdragen från sockel eller annat avslut.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Lagring	Lagringen ska vara torr.
Förpackning	2500mm 10st per bunt